

homafix 404 Новинка

Самоклеющаяся медная лента homafix 404

Предназначена для устройства заземляющего контура в составе монолитных антистатических покрытий пола. Используется для снятия заряда при укладке антистатических напольных покрытий.

СВОЙСТВА

- для профессионального применения
- удобна в работе

НАЗНАЧЕНИЕ

Самоклеющаяся медная лента homafix 404 предназначена для устройства заземляющего контура в составе монолитных антистатических покрытий пола. Используется для снятия заряда при укладке антистатических напольных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	медная фольга
Клей:	на основе синтетического каучука
Ширина:	10 мм
Толщина:	0,1мм (меди – 0,035мм)
Специфическое сопротивление:	0,016 Ом х мм ² /м
Рабочая температура (эксплуатации):	От -30 ⁰ С до +90 ⁰ С
Гарантийный срок хранения:	нет
Условия хранения:	В сухом помещении при нормальных условиях
Упаковка:	Рулон 20 м

ПРИМЕНЕНИЕ

Медная лента укладывается под каждой полосой напольного покрытия, соединяется по периметру помещения и создаются отводные потенциалы. В местах пересечения ленты необходимо обеспечить контакт между медными слоями, например проколов оба слоя ленты острым предметом. Приклеивать покрытие на сетку из медной ленты необходимо токопроводящим клеем homakoll 168 EL prof. При данном способе укладки медная лента обеспечивает поперечную проводимость и создает отводные потенциалы.

При устройстве токопроводящего покрытия также руководствуйтесь следующими правилами:

- одно заземление (отводной потенциал) снимает заряд с покрытия в радиусе до 10 м
- одно заземление (отводной потенциал) снимает заряд с покрытия площадью до 30 м²